

جک دستون هیدرولیک ۵ تن (متقارن)

HTL 500 *سی*

انتخاب رنگ مورد نظر



اطلاعات فنی

- ساختار قدرتمند
- دارای گواهینامه استاندارد
- نیاز کم به تعمیر و نگهداری
- سیستم ایمنی درمقابل اضافه بار
- میکروسوئیچ ایمنی در حداقل ارتفاع
- سیستم خروج از قفل اتوماتیک بازوها
- ساختار ۳ قسمتی بازوها با ۳ کفشک با ارتفاع مختلف
- شیر اطمینان جهت موارد کاهش ناگهانی فشار روغن و پارگی شیلنگ ها
- سیستم ایمنی الکتروهیدرولیکی درمقابل خارج شدن بازویی ها از همترازی
- سیستم میله ایمنی جهت جلوگیری از برخورد سقف خودرو به طاق بالای جک

HTL 501	HTL 502	HTL 503	اطلاعات
۵۰۰۰			حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)
۴۵			زمان بالا رفتن (ثانیه)
۴۲			زمان پایین آمدن (ثانیه)
۹۵/۱۵۰/۲۵۰			حداقل ارتفاع با کفشک (میلی متر)
۱۸۹۵/۱۹۵۰/۲۰۵۰			حداکثر ارتفاع با کفشک (میلی متر)
۳۱۰۰			فاصله بین ستون ها (میلی متر)
۳۸۷۰	۴۴۷۰	۵۰۷۰	حداکثر ارتفاع جک (میلی متر) (A)
۳۷۵۰	۴۳۵۰	۴۹۵۰	حداکثر ارتفاع مفید (میلی متر) (B)
۵۰ Hz - ۴۰۰ ولت سه فاز			برق مورد نیاز
۲/۶			توان الکترو موتور (کیلو وات)



HTL 501, HTL 502 , HTL 503



