بالانس چرخ با مانیتور رنگی

Smart II , Smart III

انتخاب رنگ مورد نظر

CE

اطلاعات فنی

- سرعت بهینه و دقت بالا
- پدال ترمز (SMART III)
- رابط کاربری گرافیکی آسان
- نمایشگر مانیتور ال سی دی رنگی
- گلگیر محافظ چرخ (SMART III)
- برنامه تحت لینوکس (SMART II)
- برنامه تحت ویندوز CE (SMART III)
- بهترین سیستم برای نصب چرخ روی بالانس
- مهره پاپیونی ضامن دار سریع Haweka آلمان (SMART III)
- برنامه های ویژه برای بالانس چرخ موتور سیکلت و رینگ های آلومینیومی

اطلاعات	Smart III	Smart II
قطر رینگ	۱۰"-۲۶"	۱۰"-۲٤"
پهنای رینگ	۲" تا ۱"	۲۰" تا ۱/۵"
حداکثر وزن چرخ	۷۰ کیلوگرم	٦٥ کیلوگرم
دقت بالانس	۱ گرم	
سرعت چرخش	RPM۱٦۷	RPM۲۰۰
زمان چرخش	Sec ۷	Sec ۹
برق مورد نیاز	220-230v-50Hz-1ph-700 Watt	
پدال ترمز	بله	انتخابی
اندازه گیری اتوماتیک - قطر و فاصله چرخ	بله	
اندازه گیری اتوماتیک - پهنای چرخ	بله	انتخابی

CE