

- وجود تمام لوازم جانبی تایرهای مخصوص
- افزایش کارایی با بازوی کمکی تاسایز رینگ ۶۰ اینچ
- دارای تابلو کنترل متحرک MS70,75,78,78RC,80,80RC
- دارای ۴ فک قدرتمند و ۶ فک جهت مهار کردن چرخ های بزرگ
- فک قدرتمند با اعمال بالاتر از ۴ تن فشار MS80,80RC,TCS60
- لق کن با قابلیت جداسازی سریع تایر با قدرت های متفاوت در مدل ها
- سیستم هیدرولیک جهت انتقال چرخ به فک متحرک و عملکرد فک ها
- وسعت کاری زیاد تا حداکثر پهنای چرخ ۱۲۶۰ میلیمتر MS78,78RC و ۱۴۹۰ میلیمتر در MS80,80RC
- چرخش دو سر عتفه فک ها با قابلیت تنظیم چرخش برای جلوگیری از بروز صدمه به تایر

MS80 & 80RC		MS78 & 78RC		MS75		MS70		مدل واحد	BEISSBARTH		
TCS 60		TCS 56		TCS 52 NW		TCS 26			SICAM		
14 - 40						14 - 26		اینچ	قطر رینگ		
24 - 60						-		اینچ	قطر رینگ + بازوی کمکی		
1490		1260		810		795		میلیمتر	حداکثر پهنای چرخ		
2900		2280		2290		1600		میلیمتر	حداکثر قطر چرخ		
2200		1400				1260		کیلوگرم	حداکثر وزن چرخ		
2 سرعت								RPM	سرعت چرخش		
4.1		3.7				3.1		KN	حداکثر قدرت لق کن		
3						1.5		کیلو وات	توان الکتروموتور		
1/1								کیلو وات	توان موتور هیدرولیک		
*2800*2080		*2150*1750		*1900*1750		1640*1250		میلیمتر	ابعاد		
2700		1930		1750		1400*					
1750		1020		882		575		کیلوگرم	وزن دستگاه		
3-400V/50-60Hz 3-230V/50-60Hz		3-400V/50-60Hz		3-400V/50-60Hz 3-230V/50-60Hz 1-230V/50-60Hz				برق ورودی			

