

شستشوی انژکتور

ultra 6000

انتخاب رنگ مورد نظر



اطلاعات فنی

- امکان تست انواع انژکتور
- تشخیص سلامت سیم پیچ انژکتور
- توانایی کاربر در مشاهده الگوی پاشش
- مجهز به سیستم نشت یاب داخلی
- قابلیت اندازه گیری دبی خروجی انژکتور
- دارای انواع سیستم های شستشوی انژکتور
- تست انژکتور در دور موتور و فشار دلخواه
- امکان شستشوی مدار بدون نیاز به باز کردن انژکتورها

| اطلاعات | ULTRA 401 | ULTRA 601 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| تعداد سیلندر | ۴ | ۶ |
| ظرفیت مخزن | ۲/۵ لیتر | ۲/۵ لیتر |
| فرکانس اولتراسونیک | ۵۰ کیلوهرتز | ۵۰ کیلوهرتز |
| قدرت اولتراسونیک | ۱۰ وات | ۱۰۰ وات |
| اندازه صفحه نمایش | ۳/۵ اینچ | ۳/۵ اینچ |
| شستشوی درجا | ✓ | ✓ |
| تست مکانیکی استپر موتور | ✓ | ✓ |
| تست الکتریکی استپر موتور | - | ✓ |

CE