

- طراحی و نصب ایستگاه های مستقل و متمرکز
- عملکرد مؤثر در جمع آوری گازهای آلاینده خودرو
- نصب به صورت ثابت ، ریلی و یا سیستم جمع کن اتوماتیک
- انتخاب شیلنگ در اندازه های مختلف با مقاومت های حرارتی متفاوت (سواری و دیزلی)
- تنوع در تجهیزات جانبی امکان ارائه پیشنهادات ویژه مطابق با نیاز مشتری را فراهم می آورد
- ولتاژ کاری دستگاه ها بنا به درخواست مشتری هم به صورت تکفاز و سه فاز قابل ارائه می باشد .

ATNC 1-7.5/75	TAURUS 7.5/75	APN 7/75 2.5	APN 7/75 1.5	اگزوزفن
ریلی ۱ شیلنگه	قرقره ای ۱ شیلنگه	ثابت ۲ شیلنگه	ثابت ۱ شیلنگه	نوع
۲۸۴۰		۲۸۵۰		دور موتور ( rpm )
۷/۵		۵	۷/۵	طول شیلنگ ( متر )
	۱/۵ و ۱/۱			قدرت موتور ( کیلووات )
۶۸		۷۳	۷۲	سطح نویز هنگام کار ( دسی بل )

