

اطلاعات فنی

- راه اندازی بسیار سریع و آسان
- قابلیت تست نشستی به صورت اتوماتیک
- دارای پرینتر داخلی حرارتی برای چاپ اطلاعات
- نیازمند اتصال به کامپیوتر (مدل BEA 060, 070)
- دارای Disk Drive برای بروز رسانی Data Base
- توانایی اندازه گیری دور موتور و دمای روغن - انتخابی (مدل BEA 030)
- مناسب برای خودروهای دیزلی و بنزینی (مدل BEA 550 COMBI و BEA 750 COMBI)
- سازگار با تجهیزات خطوط معاینه فنی BEISSBARTH و SPX نصب شده در مراکز معاینه فنی خودرو ایران
- قابلیت کارکرد با کیبرد و کنترل از راه دور - انتخابی (مدل های COMBI 550, COMBI 750)

BEA 750

- امکان بروز رسانی آنلاین
- عملکرد آسان و ارگونومی
- امکان نصب کدوری سنج BEA 070
- تحت سیستم عامل ویندوز و کنترل از راه دور
- دارای صفحه نمایش ۱۰ اینچی لمسی BEA 065
- این مدل شامل کامپیوتر داخلی بوده و نیاز به کامپیوتر جداگانه ندارد
- امکان نصب سنسور اندازه گیری دور موتور و دمای روغن BEA 030, 040 (انتخابی)

سوخت سنج بنزینی ۴ گاز	HC	O ₂	NO _x (انتخابی)*	CO ₂	LAMBDA	CO
BEA 060 BEA 065	۹۹۹ تا ۰ (ppm vol)	۲۲ تا ۰ (%vol)	۵۰۰ تا ۰ (ppm vol)	۱۸ تا ۰ (%vol)	۱/۸ تا ۰/۵	۱۰ تا ۰ (%vol)

* در صورت نیاز مشتری قابل تبدیل به ۵ گاز

یونیت تست دود خودروهای دیزلی	تشخیص مقدار کدوری (درصد)	ضریب جذب (M ^۱)	مدل	ابعاد (سانتی متر)	وزن (Kg)
BEA 070	۰-۱۰۰	۰-۱۰	دیزلی	۴۱۴*۳۳۰*۲۸۰	۱۰

یونیت تست دود خودروهای دیزلی	ولتاژ باتری (ولت)	دمای روغن (سانتی گراد)	B+/ B- (دور بر دقیقه)	ابعاد (سانتی متر)	وزن (Kg)
BEA 030*	۹ تا ۳۲	۱۵۰ تا ۲۰	۹۵۰ تا ۴۵۰	۱۷*۱۲*۳/۵	۰/۳۵

* سیستم اندازه گیری دمای روغن و دور موتور (انتخابی)

* این تجهیزات با برند Beissbarth نیز قابل خریداری می باشند



سوفت سنج

BEA SERIES



Homologation
تأییدات

