

- کیفیت مناسب و دوام عالی
- صرفه جویی در زمان کاربری
- سهولت جابجایی به وسیله چرخ
- دارای SYSTEM MONITORING (مدل NK 5004)
- امکان نصب کیت های جانبی نظیر HOSE RAIL (مدل EK 1001)
- کوتاه شدن زمان تخلیه روغن - جلوگیری از هدر رفتن و سرریز شدن روغن

وزن (کیلوگرم)	جنس اتصالات	حداکثر فشار (بار)	ظرفیت مخزن (لیتر)	ساکشن ها
12/5	آهنی	8	24	ER 1101
56			120	ER 1108
26/5			90	ER 2102

مدل	قطر نازل (میلی متر)	وزن (کیلوگرم)	حداقل فشار (بار)	حداکثر فشار (بار)	ابعاد نازل (سانتی متر)	نازل ها
آنالوگ	30	0/5	0/5	3	41*19*6	DE2505
	41	2/3			45*21*8	DE2507
دیجیتال	25	1	0/5	5	41*19*6	DE2501
	33	1/7			42*32*8	DE2502
	37	3/3			42*32*8	DE2508

ابعاد (سانتی متر)	وزن (Kg)	دور موتور (RPM)	خروجی	ورودی	حجم پمپ (لیتر)	توان پمپ (وات)	ولتاژ کاری (ولت)	پمپ های انتقال الکتریکی سیال
23*40*25	21	1400	1" F	1" F	85	0/9	230	DP3508
	23		1"-1/4" F	1"-1/4" F	150	1/85		DP3513
	21		1" F	1" F	85	0/9	400	DP3522
	23		1"-1/4" F	1"-1/4" F	120	1/5		DP3524
30*55*30	36		2" M	2" M	200	2/25	DP3526	

مدل	ابعاد (سانتی متر)	وزن (Kg)	خروجی	ورودی	فشار کاری (بار)	شیلنگ جمع کن
کوچک	46*46*27	17	3/4" BSP F	3/4" BSP F	20	3/4" BSP F
استاندارد	54*61*24	20/5				
حجم بالا	61*61*35	27/5				

