

- مشتی تایلیور بدون آسیب رسانی به رینگ
- ساختار بسیار مستحکم جهت استفاده مستمر
- وضعیت بسیار ارگونومیک دستگاه جهت کاربری آسان
- مناسب جهت استفاده برای انواع چرخ ها با قطرهای مختلف
- لق کن دوکاره با دقت و قدرت بالا و بدون آسیب رسانی به رینگ
- مجهز به سیستم کمکی نصب چرخ های روز دنیا (UHP و RUN-FLAT)
- ناخنی های بسیار قدرتمند جهت نصب سریع و پر قدرت چرخ بر روی دستگاه
- امکان نصب (ابزار کمکی) EASYMOUNT PRO جهت درآوردن لاستیک هایی با فاق کوتاه و اسپرت
- دارای ESDB (لق کن الکترونیکی به وسیله سرو موتور) برای راحتی و سریع تر شدن عملیات (مدل MONTY 8600)
- روش SMARTSPEED جهت کنترل سرعت چرخ به منظور بهینه سازی گشتاور اعمال شده به چرخ (دارای گواهی ثبت اختراع)
- دارای تأییدیه از کارخانه های سازنده برتر خودرو دنیا (BMW , MICHELIN , OPEL)
- (BENZ , NISSAN , VW , AUDI , SEAT)
- دارای سیستم INTEGRATED DEMOUNTING FINGER که جایگزین تایلیور و روش های مرسوم برای خارج کردن لاستیک از رینگ که سبب کاهش آسیب رساندن به رینگ می گردد (مدل MONTY 8600)





Homologation
تأییدات



MONTY	
QUADRIGA 1	
۳۰ تا ۱۲	قطر رینگ (اینچ)
۱۷	حداکثر پهنای چرخ (اینچ)
۱۲۰۰	حداکثر قطر چرخ (میلیمتر)
۷۰	حداکثر وزن چرخ (کیلوگرم)
۲۳۰ ولت / تکفاز / ۵۰ هرتز	برق ورودی
۱۲ تا ۸	فشار باد مورد نیاز (بار)
۱۳۵۰x۲۲۴۰x۱۸۵۰	ابعاد (عرض X عمق X ارتفاع) (میلیمتر)

MONTY						لاستیک در آر
8600 SMARTSPEED	3300 RACING SMARTSPEED	3300 -24 SMARTSPEED	3300 -22 SMARTSPEED	3300 -20 SMART PLUS	1270 SMART	
۳۰ تا ۱۲	۲۴ تا ۱۲			۲۲ تا ۱۲		قطر رینگ از داخل (اینچ)
۳۰ تا ۱۲	۲۴ تا ۱۰		۲۰ تا ۱۲	۲۰ تا ۱۰		قطر رینگ از خارج (اینچ)
۱۴ تا ۳		۱۲ تا ۳				پهنای رینگ (اینچ)
۱۵		۱۳				حداکثر پهنای چرخ (اینچ)
۱۲۰۰	۱۰۰۰					حداکثر قطر چرخ (میلیمتر)
۲۰ تا ۷	۱۸ تا ۷-۷			۷		سرعت چرخش سینی (دور بر دقیقه)
۴۸۵	۳۱۵	۳۱۰	۳۰۰		۱۷۳	وزن دستگاه (کیلوگرم)
۲۳۰ ولت / تکفاز / ۵۰ هرتز				۴۰۰ ولت / سه فاز / ۵۰ هرتز		برق ورودی
۱۲ تا ۸						فشار باد مورد نیاز (بار)
۲۲۷۰x۱۹۶۰x۱۸۵	۱۹۲۰x۱۸۰۰x۱۳۵۰	۱۸۷۰x۱۷۰۰x۱۲۲۰	۱۸۶۰x۱۷۰۰x۱۳۰۰	۱۸۵۰x۱۷۰۰x۱۱۶۰	۱۷۳۰x۱۰۳۰x۱۱۵۰	ابعاد (عرض X عمق X ارتفاع) (میلیمتر)
حداکثر ۷۱۷	۳۹۲ تا ۴۰			۳۴۰ تا ۷۰		محدوده لق کن (میلیمتر)
۳		۴			۳	تعداد پدال

- ساختار مستحکم جهت استفاده مستمر
- قابلیت نصب سیستم تیوبلس بر روی کلیه مدل ها
- دارای ستون خودکار کمرشکن در کلیه مدل های FALCO
- دارای لق کن با قابلیت ERGO CONTROL با نیروی ۱۱۵۰۰ نیوتون
(FALCO EVO 628 و FALCO EVO 622)
- قابلیت نصب سیستم تکنورولر به منظور سهولت در جازدن و درآوردن لاستیک های اسپرت در مدل های (FALCO EVO 628 و FALCO EVO 622 و FALCO EVO 620)

FALCO				COLIBRI	لاستیک درآر
EVO 628	EVO 622	EVO 620	EVO 600	BL 512 IT	
MS 650	MS 630	MS 520	MS 500	MS 43 IT	
۳۲ تا ۱۳	۲۵ تا ۱۲	۲۳ تا ۱۲			قطر رینگ از داخل (اینچ)
۲۸ تا ۱۲	۲۲ تا ۱۰	۲۰ تا ۱۰			قطر رینگ از خارج (اینچ)
۱۵ تا ۳	۱۲ تا ۳	۱۱ تا ۳	۱۲ تا ۳		پهنای رینگ (اینچ)
۱۲۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰۰			حداکثر قطر چرخ (میلیمتر)
۱۵ و ۷		۷/۵			سرعت چرخش سینی (دور بر دقیقه)
۳۶۰	۴۴۵	۲۲۳	۱۸۴		وزن دستگاه (کیلوگرم)
۲۳۰ ولت / تکفاز / ۵۰ هرتز & ۴۰۰ ولت / سه فاز / ۵۰ هرتز				۴۰۰ ولت سه فاز ۵۰ هرتز	برق ورودی
۸ تا ۱۰					فشار باد مورد نیاز (بار)
۱۴۵۰ x ۲۲۹۵ x ۲۰۶۰	۱۴۵۰ x ۲۲۹۵ x ۲۰۱۰	۱۸۶۰ x ۱۶۶۰ x ۱۳۵۰	۱۷۸۵ x ۱۲۰۰ x ۱۶۶۰	۱۷۴۰ x ۹۵۰ x ۷۶۰	ابعاد (عمق x ارتفاع x عرض) (میلیمتر)
۱۱۵۰۰		۱۱۰۰۰		۲۵۰۰	قدرت لق کن (نیوتن)
۳	۴		۵		تعداد پدال

